



## Nicht lange mit der Wartung „warten“

Unnötige Warte- und  
Standzeiten der Arbeitsbühne  
vermeiden!



### Allgemeines zur Gerätenutzung

- Das Gerät ist gemäß der beiliegenden Bedienungsanleitung zu nutzen
- Die Arbeitsbühne sollte nach jedem Einsatz gereinigt werden, um Verschmutzung an empfindlichen Teilen zu vermeiden
- Die UVV-Plakette ist vor jedem Einsatz auf Gültigkeit zu prüfen. Bei Überschreitung des auf der Plakette angegebenen Datums, ist umgehend eine UVV durchzuführen
- Bei Maschinen mit nicht-wartungsfreien Buchsen, sind diese regelmäßig einzufetten



### Diesel- Arbeitsbühnen

- Der Ölstand und die Menge der Kühlflüssigkeit sind vor dem Motorstart zu prüfen und sollten bei mindestens 75% liegen
- Der Stand des hydraulischen Öls ist vor Gebrauch des Geräts zu prüfen
- Starterbatterien auf Ladezustand und Funktionsfähigkeit sind zu prüfen und bei Bedarf nachzuladen



### Elektro- Arbeitsbühnen

- Täglich ist die Batterie, insbesondere Batterieflüssigkeit, zu prüfen. Bei zu niedrigem Level ist das Wasser nachzufüllen
- Grundsätzlich sollte die Batterieladung nicht(!) unter 20% liegen
- Elektronische Verbindungen, wie z.B. bei Neigungssensoren, Hupen, Warnsignalen etc. sind regelmäßig auf Funktionsfähigkeit zu prüfen

**Sie benötigen Unterstützung bei der Wartung Ihrer  
Arbeitsbühne? Wir sind gerne für Sie da!**

ab Technical Services  
Südenstraße 5  
76709 Kronau  
+49 (0) 7253 97592 29  
[services@techserv-de.eu](mailto:services@techserv-de.eu)  
[www.techserv-de.eu](http://www.techserv-de.eu)

